



DANE TECHNICZNE PROFLOOR EF

Ten samonośny, rozwijany lub rozkładany, przenośny i zapobiegający poślizgnięciu się system to idealne rozwiązanie podczas organizacji dużych imprez. Przeznaczony jest do ochrony darni z trawy naturalnej narażonej na ścieranie i duże obciążenie ruchu tysięcy osób na plenerowych imprezach stadionowych i koncertach. System łączenia paneli posiada specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe rozłączenie się elementów.

MATERIAŁ

Wytrzymały kopolimer PP (specyfikacja techniczna materiału na życzenie)
Kopolimer polipropylenu nadający się do przetworzenia i ponownego wykorzystania. Wyjątkowy materiał wysokiej jakości zapewniający znaczną odporność na uszkodzenia, wytrzymałość, elastyczność i sprężystość. Zabezpieczony przez zbyt szybkim zużyciem i utratą koloru.

STABILIZOWANY UV

Tak.

IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWA

Badanie NFP92-501 Epiradiateur Test M4. AS/NZS 1530.3-1999 :

Zapalność = 15, Rozprzestrzenianie się ognia = 2, Wydzielanie Ciepła = 2, Emisja Dymu = 4.

Metody powiązane – UL94HB, Horizontal Burning Test; HB(ASTM D 635, D 4894, IEC 707, ISO 1210)

TEMPERATURA PRACY

-10°C do +50°C.

ROZMIAR PŁYTY

Przed montażem każda płyta ma 310 mm długości, 88 mm szerokości i 17 mm wysokości. Daje możliwość stworzenia segmentów o dowolnym rozmiarze. 39,6 szt. złożonych płyt na każdy m².

WAGA

Okolo 110 gram na pojedynczą płytę, 4.3 kg na m².

PROFLOOR EUROPE B.V.

Kod Swift: INGBNL2A, IBAN: NL 91 INGB 0651447569, numer konta w ING Bank: 65.14.47.569, Nr. VAT NL823215441B01

KVK 51293404

PRO-FLOOR® - posadzki i systemy zabezpieczania nawierzchni trawiastych

PRO-TRACK® - przenośne chodniki

PRO-Max® - wytrzymałe platformy i chodniki

WSPÓŁCZYNNIK OBCIĄŻENIA

Statyczny - 30,000kg/m² na zwartej nawierzchni.

PRZECHOWYWANIE

42m²/m³ w rolkach, 56m²/m³ na płasko

CZYSZCZENIE

Może być zamiatany, szorowany i myty ciśnieniowo. Odporny na działanie większości detergentów i środków czyszczących.

ZABEZPIECZANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTYCH I BIEŻNI LEKKOATLETYCZNYCH

System Pro-Floor® EF – skutecznie chroni nawierzchnie pokryte naturalną trawą do 7 dni. Zmniejsza uszkodzenia spowodowane ścieraniem i zużyciem. Chroni przed zabrudzeniem i zniszczeniem bieżnie lekkoatletyczne.

ODWADNIANIE

System Pro-Floor® EF posiada osłonę chroniącą przed przedostawaniem się wilgoci oraz uniemożliwiająca przegrzewanie się przy dużym nasłonecznieniu. System Pro-Floor® EF składa się z wbudowanych szczelin i rowków odprowadzających wodę z powierzchni i ograniczających ryzyko poślizgnięcia się.

UNIKALNA CYRKULACJA ŚWIATŁA, WODY I POWIETRZA

Przepływ powietrza

System
inteligentnych
zawiasów

Dreny odprowadzające wodę

